

S336

Helle Projektion



- **Heller SVGA Projektor – 4000 ANSI Lumen**
- **Einfache Verbindung – HDMI, VGA, USB Power**
- **Klarer, kraftvoller Klang - 10W Lautsprecher**
- **Leicht und tragbar**



Projizieren Sie helle, lebendige Präsentationen zu jeder Tageszeit . Der S336 wurde für Besprechungsräume und Klassenzimmer entwickelt und zeichnet sich durch erstaunliche Farben, eine lange Lampenlebensdauer und energiesparende Funktionen aus, um niedrige Gesamtbetriebskosten zu bieten.

Specifications

Display/Bild	
Display Technologie	DLP™
Auflösung	SVGA (800x600)
Helligkeit	4.000Lumen
Kontrastverhältnis	25.000
Bildseitenformat	4:3
Kompatible Bildformate	16:9
Keystone Korrektur - vertikal	+/-40°
Horizontale Scan Rate	15.38 ~ 91.15Khz
Vertikale Scan Rate	50 ~ 85(120 for 3D)Hz
Uniformität	75%
Leinwandgröße	0.71m ~ 7.73m (27.78" ~ 304.4") diagonale

Lampentyp	
Lichtquelle	Lampe
Watt Lampe	203
Lampenlebensdauer (Stunden) bis zu	6000 (Hell), 12000 (Dynamisch), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)

Optik	
Projektionsverhältnis	1.94:1 ~ 2.16:1
Projektionsabstand (m)	1m - 12m
Zoom	1.1
Zoom Typ	Manuell
Brennweite (mm)	21.85 mm~24mm/0.86"~0.945"
Native Offset	115%

Anschluss	
Anschlüsse	Anschlüsse 1 x HDMI 1.4a 3D Support, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Composite video, 1 x Audio 3.5mm Ausgänge 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1A

Generelle Infos	
Betriebsgeräusch ECO	27dB
Betriebsgeräusch (max)	29dB
Computer Kompatibilität	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D Kompatibilität	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D Kompatibilität	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
Betriebsbedingungen	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Fernbedienung	Kartenstyle
Lautsprecher	1
Watt pro Lautsprecher	10W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel Fernbedienung Batterie Benutzerhandbuch
Optionale Wireless Modelle	HDCast Pro, QuickCast Bundle, WHD200

Stromverbrauch	
Stromversorgung	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Stromverbrauch (standby)	0.5W
Stromverbrauch (min)	187W
Stromverbrauch (max)	225W

Gewicht und Maße	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	316 x 244 x 108
Gross weight	3.56 kg
Net weight	3.02 kg

